

Mangueras Morton

Mangueras Morton



Manguera Multiusos Premium 19B



Recomendada para usarse en:	Aplicaciones que requieren una manguera, económica, con excelente flexibilidad y máxima resistencia a la intemperie y la abrasión para conducir aire, agua, gasolina, kerosina y aceites lubricantes.
Recomendada para la industria:	Química y petroquímica Minera De la Construcción Alimentos y bebidas Farmaceutica Maderera y Papelera Petróleo Gasolinera
Construcción:	Trenzado vertical.
Tubo:	Tipo C (interior de Nitrilo) color negro de excelente resistencia a los derivados del petróleo, color negro.
Refuerzo:	Textil sintético de alta resistencia.
Cubierta:	Tipo C2 (Nitrilo Modificado), color rojo, resistente a la gasolina al aceite, grasas, intemperie ozono y a la abrasión. NO CONDUCTORA (Resistividad mayor a 1 M W / m)
Temperatura:	-18°C a 82°C (0°F a 180°F) en servicio continuo.
Presentación:	Carretes
Identificación:	Dates 19B 6.3mm PT 17.6kg/cm2 Eléctricamente no conductora Hecho en México
Normas que cubre:	
Opciones:	

Código	Diámetro Interior	Diámetro Exterior	Presión	Succión	Rad. mín. curvatura	Peso por metro	Long
--------	-------------------	-------------------	---------	---------	---------------------	----------------	------

	mm	plg.	mm	plg.	Kg/cm2	PSI	mm Hg	pulg Hg	mm	pulg.	Kg/m	Lb/ft	m
	6.4	1/4	12.7	0.500	17.6	250	762	30.0	76.2	3.0	0.125	0.084	180
32180185	9.5	3/8	17.5	0.690	17.6	250	762	30.0	76.2	3.0	0.220	0.148	110
	12.7	1/2	22.4	0.880	22.2	315	635	25.0	127.0	5.0	0.336	0.225	170
32180186	19.1	3/4	30.2	1.190	22.2	315	508	20.0	152.4	6.0	0.553	0.371	120
	25.4	1	38.1	1.500	22.2	315	254	10.0	203.2	8.0	0.815	0.546	70

32180195

[Información del vendedor](#)